



Enduit de protection Sunreflex

Peinture de protection des troncs pulvérisable

- Protection efficace contre la nécrose solaire
- Hauteur de travail possible jusqu'à 3m sans besoin d'échelle
- Pas de peinture préalable nécessaire
- Grande élasticité
- Réflexion UV et protection contre le froid / chaleur grâce à la technologie micro-silicium "ISO-SAFE tec"
- Convient à toutes les sortes de bois
- Travail rapide par pulvérisation avec un pulvérisateur à pression



Pourquoi protéger le tronc ?

SUNREFLEX est une peinture de protection du tronc à base d'eau, à élasticité permanente, contre les dommages abiotiques du tronc des feuillus. L'objectif de l'utilisation est de réduire et éviter les fissures sur le manteau du tronc en cas d'apparition de différences de température extrêmes ("fissures de gel" / "fissures solaires" / "nécrose solaire"). Cela permet de minimiser le taux de défaillance et de réduire d'autres soins nécessaires.

Utilisation

Éliminer les grosses impuretés du tronc. Secouer vigoureusement le bidon avant utilisation. SUNREFLEX peut être utilisé toute l'année à partir de 2°C de température extérieure. Le tronc à peindre doit également être à l'abri du gel.

Application au pinceau : Appliquer SUNREFLEX non dilué de manière uniforme et sur tout le tronc avec un pinceau approprié.

Application au pistolet : Diluer SUNREFLEX avec max. 10% d'eau et remplir l'appareil d'application avec préfiltre. Introduire le tuyau de refoulement et appliquer la pression sur la pompe. Vaporiser uniformément sur le tronc. Réglage du profil de pulvérisation : le profil de pulvérisation peut être modifié en tournant l'écrou de la tête de buse. Choisir le réglage pour les grosses gouttes et déterminer la distance optimale entre la buse et le tronc (la largeur de pulvérisation dépend de la pression).



NE PAS appliquer en cas de gel, de pluie ou de pluie imminente et choisir le moment de l'application de manière à ce que SUNREFLEX puisse sécher. Ne pas appliquer avec un pulvérisateur en cas de vent fort. Ne pas pulvériser en direction d'autres personnes, d'animaux ou d'objets. Protéger éventuellement le sol des gouttes avec une couverture.

Quantité à appliquer

La quantité à appliquer dépend de la nature de l'écorce du tronc. Pour un tronc d'une hauteur de 2 m et d'une circonférence de 14 à 16 cm, il faut compter entre 200 g (écorce lisse) et 400 g environ.



Entretien

En cas de courte pause, il n'est pas nécessaire de nettoyer le pulvérisateur à l'eau. Retourner le réservoir de peinture et vider la lance de pulvérisation et la buse jusqu'à ce qu'il ne reste plus que de l'air. (Comme pour le nettoyage des bombes de peinture.)

Une fois le travail terminé, nettoyer immédiatement le réservoir du pulvérisateur avec de l'eau claire.

Autres indications

Protection des eaux : laisser les bidons/conteneurs encore vidés dans l'eau.

Protection de l'utilisateur : (SB 001) Éviter tout contact inutile de la peau et des yeux avec SUNREFLEX. Une utilisation abusive peut entraîner des problèmes de santé. (SS 1201) Porter des gants de protection universels lors de la manipulation de SUNREFELX.

Tenir SUNREFLEX à l'écart des denrées alimentaires, des boissons et des aliments pour animaux. Le produit doit être tenu hors de portée des enfants.

Élimination des déchets : Clé de déchets n° 080120. Ne recycler que les emballages vides. Les restes de matériau peuvent être éliminés, une fois séchés, selon le code déchet n° 170904 (déchets de construction et de démolition mélangés) ou comme déchets ménagers.

Stockage et transport : Transporter et stocker à l'abri du gel.

Indications pour l'utilisateur/garantie : L'utilisation de SUNREFLEX ne doit se faire que dans les domaines d'application définis par le mode d'emploi. Le stockage et l'utilisation de SUNREFLEX étant indépendants de la volonté du fabricant/distributeur, nous sommes uniquement responsables de la qualité constante du produit et n'assumons pas les risques liés à son utilisation et à son stockage.

Afin d'éviter tout risque pour l'homme, l'animal et l'environnement, il convient de respecter le mode d'emploi.